



Linha Carboguard 690



Carboguard 690 é um epóxi de alto desempenho, surface tolerante que proporciona excelente resistência a uma variedade de ambientes industriais.



DETALHES

É adequado para Obras de Construção Nova e de Manutenção e exibe excelente tolerância à umidade durante aplicação, cura a baixa temperatura e proporciona retorno rápido ao serviço. Carboguard 690 é um epóxi versátil

com características excepcionais de umectação, cura rápida e extrema tolerância a condições de alta umidade durante e após a aplicação. Produto cura a -6°C , estendendo o seu uso para estações frias do ano.

APLICAÇÕES

- Água e Tratamento de Efluentes;
- Infraestrutura;
- Mineração;
- Óleo & Gás;
- Terminais e tubulações;
- Energia;
- Papel e Celulose;
- Plantas de processos químicos.

VIAPOL

Referência nacional no desenvolvimento de soluções para construção civil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cura a baixa temperatura, -6°C
- Excelente tolerância à umidade durante aplicação
- Excelente barreira à umidade em serviço
- Aplicação por pulverização ou airless
- Altos sólidos, Low VOC
- Espessuras até 400 µm
- Disponível em cores
- Acabamento semibrilho

PRODUTO DE QUALIDADE SUSTENTADOS POR UM SERVIÇO DE QUALIDADE

- Desde 1947 a Carboline tem oferecido soluções a problemas em ambiente de corrosão severa
- Suporte de vendas e técnico ao redor do mundo
- Mais de 20 fábricas e um network mundial com suporte de vendas e técnico
- Líder no apoio técnico de campo e com time técnico de suporte às engenharias
- Certificado ISO 9001



RAZÕES PARA USO - CARBOGUARD 690

DESEMPENHO	VANTAGEM	BENEFÍCIOS
Altos sólidos	Menores emissões de VOC e menor consumo de embalagens por projeto	Redução de custo e complexidade do processo, maior rendimento por m ²
Cura a baixa temperatura	Cura a (-6 °C) enquanto a maior parte dos revestimentos curam a (10 °C)	Antecipar cronogramas de projeto reduzindo tempo de execução
Excelente tolerância à umidade durante aplicação	Pode ser aplicado sobre superfícies úmidas e molhadas	Não há necessidade de parada dos equipamentos, ganho no tempo de execução da pintura
Resposta rápida de cura	Reduz o tempo de parada de um equipamento ou fábrica	Rápido retorno ao serviço

Siga-nos:

[f /viapol](#) [@viapol](#) [/viapol](#) [@viapol_social](#) [/ViapolSocial](#)

Para mais informações,
consulte a ficha técnica do produto no site:

www.viapol.com.br

