



# DESFORMA METAL

## DESMOLDANTE

### 1. Descripción

**Desforma Metal** es un producto desarrollado a base de óleos minerales para facilitar el desmolde de piezas hormigonadas en moldes metálicos y otras de material no absorbente.

### 2. Ventajas

**Desforma Metal** se adhiere fácilmente a la superficie del molde sin transferir a la pieza de hormigón la película de desmoldante, impidiendo la adherencia del hormigón.

**Desforma Metal** facilita el desmolde de piezas hormigonadas sin dañar o manchar las piezas, manteniendo la superficie de la pieza sin imperfecciones.

### 3. Características técnicas do Producto

Acción principal:	Agente desmoldante para formas metálicas, plásticas, resinadas, etc.
Composición:	Oleos minerales y aditivos especiales.
Aspecto:	Líquido
Color:	Marrón oscuro
Masa específica:	0,85 a 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Punto de inflamación	38°C

### 4. Usos

**Desforma Metal** es ideal para aplicación en moldes metálicos, de aluminio, fibra y otros materiales no absorbentes normalmente utilizadas para fabricación de piezas premoldeadas como durmientes, vigas, estacas, tejas y paredes de hormigón, mampostería estructural, etc.

### 5. Instrucciones de Uso

#### Preparación de la superficie:

La superficie del molde debe estar limpia, libre de polvo, residuos de cemento y herrumbres.

#### Preparación del producto:

**Desforma Metal** debe ser aplicado puro, sin dilución.

#### Aplicación del producto:

**Desforma Metal** puede ser aplicado con pulverizador, estopa, esponja, brochas y pinceles apropiados para solventes. Aplicar el **Desforma Metal** mínimo 1 hora antes del hormigonado.

Para limpieza de los moldes luego del desmoldado, utilice hidrolavadora. En caso de que el hormigón vaya a recibir revestimiento o pintura, lávelo utilizando agua y jabón neutro, frotando con escoba de cerdas de nylon.

#### Recomendaciones de Seguridad:



Mantenga el ambiente ventilado durante la aplicación y secado. Utilizar máscara con retención de vapores orgánicos durante la aplicación. En caso de contacto con la piel u ojos, lave la región afectada con abundante agua.

En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque inmediatamente un médico informándolo sobre el tipo de producto.

Mantenga los envases cerrados y lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. No reutilice los envases.

## 6. Consumo

De 50 a 100 m<sup>2</sup>/litro dependiendo de la superficie del molde.

## 7. Presentaciones

Balde con 18 litros  
Tambor con 200 litros.

## 8. Almacenamiento y Validez

El producto tiene validez de 24 meses, a partir de la fecha de fabricación, desde que se almacene en local seco y ventilado, en los envases originales intactos.

*Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de superficie, aplicación y almacenado, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*