



# DESFORMA PLUS

## Desmoldante

### 1. Descripción

**Desforma Plus** es un producto desarrollado a base de aceites orgánicos emulsionados en agua.

### 2. Ventajas

- Facilidad de aplicación.
- La utilización de **Desforma Plus** facilita el desmolde de las piezas hormigonadas, sin dañarlas o mancharlas, permitiendo un mayor aprovechamiento de los moldes y obteniendo un hormigón visto con una apariencia de alta calidad.

### 3. Características técnicas del Producto

Acción Principal	Agente desmoldante para encofrados de madera
Composición	Aceites y aditivos emulsionados en agua
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanco amarillento
pH	6,0 a 6,5
Densidad	0,97 a 1,0 g/cm <sup>3</sup>

### 4. Utilización

Ideal para uso en encofrados de madera u otros materiales absorbentes.

### 5. Instrucciones de uso

#### Preparación de la Superficie

La superficie de los moldes de madera debe estar limpia, exenta de polvo u oleosidades, preparada conforme la norma NBR 7200 (ABNT).

#### Preparación del Producto

**Desforma Plus** puede ser diluido en agua en una proporción máxima de 1:10 (1 **Desforma Plus** para 10 de agua). Para la dilución, agregue **Desforma Plus** al agua y mezcle lentamente hasta obtener un líquido homogéneo.

Se recomienda la realización de un testeo previo para alcanzar la dilución adecuada en función del tipo de encofrado, tiempo de uso, condiciones de traslado, etc.

#### Aplicación del Producto

**Desforma Plus** puede ser aplicado con rodillo de lana, brocha o pincel con un mínimo de 2 horas antes del hormigonado. Previo a cada aplicación, homogenizar el producto.

Proteja los encofrados de la lluvia luego de la aplicación de **Desforma Plus**.

Cuando fuera previsto el uso de revestimiento o pintura sobre el concreto, recomendamos lavar la superficie con agua y jabón neutro, frotando la superficie con cepillo de cerdas de nailon, y enjuagar bien luego del lavado.



### Recomendaciones de seguridad:

Mantenga los envases cerrados lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. No reutilice el envase. En caso de contacto con la piel u ojos, lave la región afectada con abundante agua. En caso de ingestión no induzca el vómito, busque inmediatamente un médico e informe sobre el tipo de producto.

### 6. Rendimiento

El rendimiento es variable, de acuerdo a la absorción de la madera y la proporción de dilución usada. Consumo medio: Hasta 100 m<sup>2</sup>/litro. (Dilución 1:10).

### 7. Presentación

- Balde: 18 litros
- Barrica: 18 litros
- Tambor: 200 litros

### 8. Almacenamiento y Validez

El producto tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en local cubierto, seco y ventilado en los envases originales e intactos.

*Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, o consecuencia de un uso indebido del producto. Para más aclaraciones consultar al departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*