



ECOPRIMER

1. Descripción

Pintura de imprimación a base de agua compuesta por asfalto modificado y aditivos sin solventes, compuestos orgánicos de baja volatilidad (VOC), secado rápido para aplicación en frío sobre superficies de hormigón, mortero, mampostería, PVC, fibra de vidrio, entre otros.

2. Características técnicas del Producto

Características	Ecoprimer
Color	Marrón oscuro
Viscosidad (segundos en VASO FORD 4)	11 - 20
Proporción de No Volátiles (% en masa)	25 - 29
Densidad (g/cm ³)	0,9 – 1,1

3. Utilización

Ecoprimer es utilizado como imprimación para sustrato en áreas que recibirán impermeabilización con membranas asfálticas.

Para otros usos, consulte al Departamento Técnico.

4. Instrucciones de uso

Preparación da la superficie

El área en la que habrá de aplicarse debe estar limpia, seca y regular, conforme a su utilización.

Aplicación del producto

Ecoprimer se aplica de forma pura, con pincel o rodillo de lana en una única mano, aguardando el secado por un mínimo de 6 horas antes de aplicar el sistema impermeabilizante.

El producto deberá ser homogeneizado antes y durante la aplicación.

Recomendaciones de aplicación

Se recomienda no aplicar el producto con clima lluvioso y/o sustrato mojado.

Se debe evitar también la aplicación sobre restos preexistentes de pinturas, termoplásticos y otros.

Por ser un producto aplicado sobre acción de temperatura, utilice vestimenta y equipo de protección adecuado.



Recomendaciones de Seguridad

Antes de iniciar el trabajo consulte la FISPQ del producto.

Durante su aplicación, principalmente en ambientes cerrados, utilice EPI's adecuados: guantes, botas, mameluco y lentes de seguridad, manteniendo el ambiente ventilado hasta el secado completo del producto.

En ambientes cerrados es obligatorio el uso de ventilación forzada y máscaras faciales con filtro adecuado para vapores orgánicos.

Limpie las herramientas y el equipamiento con solvente orgánico, como xilol.

Cuidados Ambientales

No descarte el producto o su envase en el medio ambiente. Realice la deposición de residuos de forma adecuada conforme legislación vigente del medio ambiente local y reglamentos aplicables de acuerdo a las características del producto o material.

No reutilice los envases vacíos.

Primeros Auxilios

En caso de intoxicación por inhalación, traslade a la víctima a un lugar alejado y busque asistencia médica.

En el caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua potable por un mínimo de 15 minutos y busque orientación médica.

Por eventuales irritaciones de la piel, ojos o ingestión, busque orientación médica informando del tipo del producto.

Estiba

Apile el producto sobre pallets, evitando el contacto con el suelo.

Los envases deben ser apilados de acuerdo a la recomendación para evitar el desmoronamiento del stock y daños al producto:

Galón con 3,6 litros hasta 6 unidades;

Balde con 18 litros hasta 3 unidades;

Barrica con 18 litros hasta 3 unidades;

Barrica con 50 litros no apilar.

No apoyar las pilas del producto sobre paredes o divisiones.

5. Consumo

Hormigón y mampostería: 0,4 litros/m² por mano.

6. Presentación

- Galón con 3,6 litros;
- Balde con 18 litros;
- Barrica con 18 litros;
- Barrica con 50 litros;
- Tambor con 200 litros.



7. Normalización

NBR 9574/2008 – Ejecución de impermeabilizante

8. Almacenamiento

La validez del producto es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El producto debe mantenerse en un lugar cubierto, ventilado, seco, alejado de fuentes de calor, fuera del alcance de niños y animales, en el envase original intacto.

La temperatura máxima para almacenamiento es de 40 °C.

Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, consecuencia de un uso indebido del producto. Para más aclaraciones consultar al departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.