


# Vedalage® Banheiros e Cozinhas

Membrana líquida de secado rápido\*

Membrana líquida de base acrílica, indicada para la impermeabilización, protección contra humedad e infiltraciones en áreas húmedas (baños, cocinas y áreas de servicio). Garante agilidad en el trabajo con intervalo entre manos de 2 horas.

## MAYOR AGILIDAD EN LA OBRA:

- SECADO ULTRA RÁPIDO
- ALTA ADHERENCIA CON MORTEROS ADHESIVOS
- FÁCIL APLICACIÓN



PERMITE EL ASENTAMIENTO  
DEL REVESTIMIENTO  
EN 8 HORAS



Secado: 8 hs  
Rendimiento:  
• 3,0 L - 4 m<sup>2</sup>  
• 12 L - 17 m<sup>2</sup>



Presentaciones: 3,6 L y 18 L

ELANWOR S.A.  
REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR

VENTAS Y LOGÍSTICA  
GUADALUPE 1884 – MONTEVIDEO  
TEL. 2202 5441

ADMINISTRACIÓN  
CHIAZZARO 817 – SALTO  
TEL. 4732 0557

Síguenos:

/viapol.uruguay

viapol\_uy

viapol\_uruguay

Por más informaciones,  
consulte las fichas técnicas de los productos en el sitio:

[www.viapol.com.uy](http://www.viapol.com.uy)

# Viapol

LA MARCA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

# Viapol

# Vedalage®

## La protección garantizada contra infiltraciones y humedades.



## Línea de membranas líquidas Vedalage®

Membrana Líquida

# Vedalage® Branco

Membrana líquida acrílica

Membrana líquida blanca a base de resina acrílica, indicada para losas, tejas de fibrocemento, vigas y canalones expuestos.

## PROTECCIÓN CONTRA UV Y CONFORT TÉRMICO:

- PRONTO PARA SU USO
- A BASE DE RESINA ACRÍLICA
- FÁCIL APLICACIÓN
- RESISTENTE AL OZONO, RAYOS ULTRAVIOLETAS Y NEBLINAS SALINAS
- MAYOR CONFORT TÉRMICO EN AMBIENTES INTERNOS – REFLEJA RAYOS SOLARES
- NO REQUIERE PROTECCIÓN MECÁNICA



Cura total: 3 días  
Rendimiento:  
• 14 L -> 12 m<sup>2</sup>  
• 2,85 L -> 2 m<sup>2</sup>

# Vedalage® Preto

Membrana líquida negra  
(Antiguo Vialflex Preto)

Membrana líquida negra, a base de asfalto, indicado para losas, áreas frías, barandas, terrazas, canalones de hormigón, jardineras y floreras.

## ALTA FLEXIBILIDAD

- ACEPTA PROTECCIÓN MECÁNICA
- FÁCIL APLICACIÓN
- ALTA ADHERENCIA
- PRONTO PARA USO



Secado: 5 días  
Rendimiento:  
• 18 L - 10 m<sup>2</sup>  
• 3,6 L - 2 m<sup>2</sup>

# Vedalage® Plus

Membrana líquida de alto rendimiento

Membrana líquida a base de emulsión acrílica indicada para: losas, coberturas y tejas de fibrocemento

## DURA 2 VECES MÁS

- ALTA DURABILIDAD Y MAYOR RENDIMIENTO
- PRONTO PARA USO
- BAJA EMISIÓN DE VOC (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES)
- LIBRE DE SOLVENTES
- DISPONIBLE EN DIVERSOS COLORES



Secado: 3 días  
Rendimiento:  
• 12 kg - 12 m<sup>2</sup>  
• 4 kg - 4 m<sup>2</sup>



Presentaciones: 2,85 L y 14 L



Presentaciones: 3,6 L y 18 L



Presentaciones: 4 kg y 12 kg