

# ViapolSela Espuma

## Espuma expansiva de poliuretano

### DESCRIÇÃO

**ViapolSela Espuma** é espuma de poliuretano para fixação e isolamento de juntas em torno de armações de portas, janelas, entradas de tubos, sistemas de ar condicionado, vedação acústica etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Base química	Poliuretano expansivo à umidade do ar
Cor	Amarelo
Ensaio	Resultados
Temperatura da superfície	De 0°C e 35°C
Temperatura da lata/aplicador	De 8°C e 35°C
Resistência à temperatura após cura	-60°C a 100°C
Tempo de corte mínimo	60 minutos
Tempo de cura total	12 horas
Coeficiente de condutividade térmica	0,036 W/mK
Encolhimento	<5%

Valores típicos obtidos a 23°C / 50% U.R

Nota: Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a temperatura e umidade relativa ambiente.

\*U.R. = Umidade Relativa

### VANTAGENS

- Alta taxa de expansão;
- Adere em diferentes superfícies;
- Ótima vedação e preenchimento dos espaços;
- Resistente ao envelhecimento;
- Cura rápida;
- Bom isolante térmico e elétrico;
- Adere em superfícies úmidas;
- Após a cura pode ser cortado, lixado e acabado com massa corrida e pinturas;
- Absorve e diminui ruídos;
- Produto isento de CFC (clorofluorcarbono);

### UTILIZAÇÃO

- Juntas de dilatação de pisos e fachadas;
- Fixação e isolamento de juntas ao redor de janelas e batentes de portas;
- Fixação de passagens de tubulação, sistemas de ar condicionado e equipamentos elétricos etc;
- Bom isolante térmico;
- Preenche vazios, isola ruídos e corrente de ar;
- Ótima aderência em tijolos, concreto, reboco, madeira, isopor, metais, poliuretano e PVC;

Para outras utilizações consulte nosso Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br))

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Aplicação do produto

**Ferramentas necessárias:** Produto aerosol com embalagem metálica e bico aplicador de encaixe na válvula.

**Preparação da superfície:** O substrato deve estar levemente umedecido com água limpa para garantir uma boa reação/cura e evitar expansão secundária.

**Aplicação:** Agitar vigorosamente a embalagem antes de usá-la (~20 vezes). Rosquear o bico aplicador na válvula virar a lata de ponta cabeça e pressionar o gatilho de modo a regular o fluxo da espuma. Preencha vazios profundos com varias camadas e permita que cada camada cure o suficiente, pulverizando água entre cada uma delas ou aguardando o tempo de cura. Não preencha completamente os vazios, pois a espuma se expande de 1 a 2 vezes.

**Acabamentos e retrabalhos:** Se a aplicação for interrompida por mais de 5 minutos, o bico de aplicação deve ser limpo e a lata agitada novamente. Todo e qualquer acabamento ou retrabalho devem ser executados antes do tempo de cura.

**Limpeza:** Superfície, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser limpos, imediatamente após o uso com a utilização de um solvente para poliuretano. Após a expansão e cura do produto ele se torna de difícil remoção.

## CONSUMO

EMBALAGEM	Rendimento teórico aproximado
Aerosol com 340g	Produz de 12 a 16 litros de espuma

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Aerosol com 340g	3 caixas

## VALIDADE / ESTOCAGEM

Armazenar em local seco e com boa circulação de ar, protegendo dos raios solares e em temperatura entre 8°C e 35°C. Se estocado de maneira correta e na embalagem original lacrada, o **ViapolSela Espuma** tem validade de 24 meses a contar da data de fabricação. A lata deve ser armazenada na posição vertical.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **ViapolSela Espuma** ou dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."  
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*