

MASSA F-12

Massa para madeira

DESCRIÇÃO

Massa F12 é uma massa especial à base de emulsão acrílica para rejuntamento de assoalhos e reparo de superfícies de madeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Pastoso
Cores disponíveis	Angelim, Branca, Carvalho, Castanho, Cerejeira, Cumaru, Ebano, Freijo, Imbuia, Ipe, Jatoba, Marfim, Mogno, No de Pinus, Patina Branca, Patina Perola, Sucupira
Período mínimo entre demãos*	30 minutos

*O tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada.

VANTAGENS

- Fácil de aplicar;
- Fácil de lixar;
- Solúvel em água enquanto na fase pastosa;
- Não tem cheiro ou vapores tóxicos;
- Disponível em várias cores

UTILIZAÇÃO

Massa F-12 é indicado para preparo de superfície de madeira e reparo em :

- Assoalho;
- Madeira maciça;
- Madeira laminada;
- MDF

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação do Substrato

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência da **Massa F-12**.

Ferramentas de aplicação:

Espátula, desempenadeira

Aplicação do produto

Aplique com uma espátula ou desempenadeira em camadas finas. Aguarde a completa secagem do produto para o lixamento. Deve-se levar em conta que o tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada aplicada, ou seja, uma camada fina seca muito mais rápido que uma outra mais espessa. Em condições normais de aplicação com espátula, uma película de massa de 1/2 mm seca ao ponto de lixamento em 30 minutos

A pintura poderá ser feita diretamente sobre a massa lixada dispensando o uso de seladoras ou fundo especiais.

Recomenda-se que a aplicação do acabamento seja feita após secagem completa da massa.

Rejuntamento de Assoalhos

Os rejuntamentos estreitos (2mm) devem ser reparados com uma demão, aplicados com espátula. Os rejuntamentos mais largos devem ser feitos com um repasse. Deve-se observar também, nos assoalhos de tábuas, que elas estejam firmemente colocadas com o espaçamento máximo de 40 cm entre os apoios, com encaixe tipo "macho e fêmea". A Massa F12 não deve ser considerada responsável pela união das tábuas entre si. Se houver movimentação do assoalho, a massa certamente trincará.

Solubilidade

Embora solúvel em água quando em sua fase pastosa, logo após a secagem, a massa torna-se totalmente insolúvel.

CORES DISPONÍVEIS

Angelim, branca, carvalho, castanho, cerejeira, cumaru, ebano, freijo, imbuia, ipe, jatoba, marfim, mogno, nó de pinus, patina branca, patina pérola e sucupira.

A massa F-12 é compatível com os pigmentos em bisnaga (usados para tingir tinta látex) e por esta razão, tonalidades especiais podem ser obtidas com adição de pequenas quantidades destes pigmentos. Algumas tonalidades intermediárias também podem ser obtidas misturando as cores disponíveis.

CONSUMO APROXIMADO

1 kg de Massa F12 calafeta cerca de 100 m de junta de 2 x 2 mm

EMBALAGENS

Massa F-12 é fornecido em:

- Stand Pouch de 200g;
- Pote de 400g;
- Pote de 1,65kg;
- Galão de 6,50kg;
- Balde de 16kg

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) da **Massa F-12** ou dos produtos citados no site da www.viapol.com.br.

" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.