

FUSEPROTEC ECO

Barniz acrílico al agua multiusos

DESCRIÇÃO

Barniz acrílico al agua, destinado a la protección de diversas superficies en áreas internas y externas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto del producto _	Brillante
El secado al tacto	30 minutos
Tiempo de secado entre capas	3 a 4 horas
secado final	24 horas
RESULTADOS DE PRUEBA SEGÚN NBR 11702	
contenido de sólidos _	15,50%
TÚ	37 g/ litro

VANTAGENS

- Poco olor;
- Fácil aplicación y manejo;
- Producto ecológico a base de agua;
- Permite la difusión del vapor, aunque es impermeable al agua;
- No impregna la suciedad, no amarillea y no se pela.

UTILIZAÇÃO

Como:

- Áreas internas y externas;
- Piedras naturales en fachadas;
- Estructuras de hormigón visto;
- ladrillos a la vista;
- Piedras naturales con porosidad;
- Azulejos de cerámica natural;
- Baldosas de fibrocemento.

Para otros usos, consulte con el Departamento Técnico a través del correo electrónico sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

preparación de la superficie

La superficie debe estar previamente lavada, secada, libre de polvo, barnices, pinturas, desmoldantes , ceras, hongos, moho, carbonatación o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia de **Fuseprotec Eco** .

Preparación del producto

Fuseprotec **Eco** está listo para usar .

Abrir el envase y mezclar bien el producto y durante la aplicación, mezclar el producto siempre que sea necesario.

Herramientas

Rodillo para pintar de pelo corto o de lana Airless .
Limpiar las herramientas con agua.

Aplicación con rodillo de pintura

Aplicar en dos manos, o hasta alcanzar el consumo recomendado con intervalos de 4 horas entre manos. Esperar al secado final del producto por lo menos 24 horas.

Aplicación sin aire

Fuseprotec **Eco** también se puede aplicar con equipos de pintura Airless .

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuando se aplica directamente sobre hormigón o superficies claras, **Fuseprotec Eco** tiende a oscurecer el sustrato, dejando el hormigón con un aspecto "húmedo".

Proteja las áreas adyacentes que no serán tratadas con **Fuseprotec Eco** , tales como: puertas, ventanas, escaleras y pisos.

RESTRICÇÕES DE USO

No aplicar el producto sobre:

- piedras naturales pulidas;
- Cerámica vidriada;
- Azulejos de porcelana;
- cemento quemado;
- Superficies que contienen otras resinas;
- Suelos de garajes o zonas de tránsito de vehículos;

CONSUMO

100 a 150 ml/m²/capa.

Nota: El consumo puede variar según el tipo de sustrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

FUSEPROTEC ECO SUPER	RENDIMIENTO – m ² / por mano		
	0,9 litros	3,6 litros	18 litros
nuevos azulejos de cerámica	6.5	25	125
balosas de cemento/asbesto	4.5	18	90
piedras naturales	9	36	180
Muros / hormigón visto	8	32	160
ladrillos a la vista	5.5	22	110

Nota: el rendimiento puede variar según el tipo de sustrato.

Antes de empezar a aplicar el producto, se recomienda aplicarlo en una zona de prueba para comprobar consumo y aspecto.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAJE	APILADO
Olla 0,9 litros	Máximo 4 unidades
Galón 3.6 litros	Máximo 4 unidades
lata de 18 litros	Máximo 4 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de fabricación en embalaje original e intacto, en local cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura máxima de almacenamiento es de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de comenzar a trabajar, consulte la FISPQ (Ficha de Datos de Seguridad de Productos Químicos), disponible en nuestra página de inicio www.viapol.com.br.

Utilizar EPI adecuados como guantes y mascarilla de protección facial, botas impermeables y gafas de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

En caso de contacto con la piel, lavar la zona con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua potable durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.

En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión del producto, consultar a un médico, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y busque atención médica de inmediato.

CUIDADOS AMBIENTAIS

No deseche el producto o el embalaje en el medio ambiente. Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo con la legislación vigente sobre el medio ambiente local y la normativa aplicable de acuerdo con las características del producto o material . No reutilice los paquetes vacíos.

Para más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad (FISPQ) de **Fuseprotec Eco** o de los productos mencionados y el sitio web www.viapol.com.br .

" Nota : La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Señalamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, las cuales no están bajo nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, las condiciones del equipo y la superficie a recubrir. No asumimos, por tanto, ninguna responsabilidad en cuanto al rendimiento y rendimiento de cualquier naturaleza como consecuencia del uso inadecuado del producto. Este producto requiere mano de obra especializada para su aplicación. Para más información consulte con nuestro departamento técnico." Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o la información contenida en este folleto sin previo aviso.