

VIT 115

Cimento asfáltico

DESCRIÇÃO

Vit 115 é proveniente de processo industrial, sob condições de temperatura pré-determinada e injeção de uma corrente de ar por meio de uma massa composta de Asfaltos Destilados de Petróleo modificados com Aditivos Especiais. Estes elementos conferem aos produtos finais pontos de amolecimento e penetrações variadas, proporcionando os mais diversos usos, para os quais sejam requeridas características específicas de aderência, impermeabilidade, aglutinante, isolamento e vedação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UNIDADE | VIT 115 |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Ponto de amolecimento | °C | 110 - 120 |
| Penetração (25°C, 100g, 5seg) | Mm/10 | 10 - 20 |
| Perda por aquecimento a 163° C/5h | % Massa | Máx. 0,500 |
| Ponto de fulgor | °C | Mín. 230 |
| Solubilidade em tricloroetileno | % Massa | Mín. 99,0 |

UTILIZAÇÃO

O **Vit 115** é usado, principalmente, como matéria prima para a indústria de borracha, massas antirruído, tintas betuminosas, isolantes elétricos, impermeabilizantes e adesivos especiais.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

| EMBALAGEM |
|--|
| Sacos de papel multifolhado 25kg |
| Corro tanque aquecido com mínimo 18ton |

VALIDADE / ESTOCAGEM

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, lacradas e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vit 115** no site www.viapol.com.br.

*"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*