

VIAPOL TAPA GOTEIRA

Fita Multiuso com acabamento em alumínio

DESCRIÇÃO

Viapol Tapa Goteira é uma fita multiuso autoadesiva flexível fabricada a base de asfalto modificado com adição de polímeros. Possui acabamento de filme de alumínio, assegurando durabilidade ao produto, reflexão dos raios solares e impermeabilidade.

VANTAGENS

- Fácil aplicação.
- Alta adesividade e moldagem.
- Proporciona solução imediata de reparos.
- Impermeável e resistente à água.
- Boa resistência aos raios solares.
- Fixação a frio sem a necessidade de uso de maçarico.

UTILIZAÇÃO

O **Viapol Tapa Goteira** é indicado para:

- Reparo de telhas metálicas, fibrocimento e concreto;
- Selamento de trincas e furos em telhas metálicas, fibrocimento e concreto.
- Vedação de cabeça de parafusos.
- Rufos, cumeeiras e calhas metálicas.
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo.
- Dutos de ventilação e ar condicionado.
- Reparo de carrocerias, furgões e baú de caminhões.
- Restauração de toldos e lonas rasgadas.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

A superfície deve estar limpa, isenta de óleos, graxas ou quaisquer partículas soltas. Se necessário lavar a área com jato d'água de alta pressão ou com uma escova de aço e água.

Para início da aplicação do **Viapol Tapa Goteira** é necessário que o substrato esteja seco.

Aplicação do produto:

Remova aos poucos o filme plástico da face adesiva do **Viapol Tapa Goteira** realizando a adesão inicial ao substrato.

Para fixação do **Viapol Tapa Goteira** pressione do centro em direção as bordas de forma que elimine eventuais bolhas de ar. Executar o processo lentamente com auxílio de um rolete.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Primer Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Feito este processo proceda a colocação do **Viapol Tapa Goteira** normalmente.

Recomenda-se que em cantos e nas cabeças dos parafusos (após o corte da parte externa excedente), seja feito um reforço de 10 cm sobre a superfície a ser vedada. As sobreposições devem ser no mínimo de 10 cm, moldando a superfície de forma uniforme

RESTRIÇÕES DE USO

- Não utilize em substituição de rufos metálicos.
- Áreas sujeitas a grandes temperaturas como área interna de churrasqueira;
- Não aplicar em tempo frio, chuvoso e ou substrato molhado;
- Tráfego intenso de pessoas ou equipamentos sobre as áreas reparadas podem ocasionar dano ao produto e ao serviço executado.
- A temperatura ambiente para aplicação deve ser acima de 20°C.

ACABAMENTO

Acabamento em alumínio

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA TOTAL
0,10 m	10 m	1m ²
0,15 m	10 m	1,5m ²
0,20 m	10 m	2 m ²
0,30 m	10 m	3 m ²
0,45 m	10 m	4,5 m ²
0,60 m	10 m	6m ²
0,94 m	10 m	9,4 m ²

VALIDADE / ESTOCAGEM

2 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viapol Tapa goteira** e o site da www.viapol.com.br.

*"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*