

VIAFLEX FITA

Membrana asfáltica autoadesiva flexível.

DESCRIÇÃO

Viaflex Fita é uma fita impermeável autoadesiva composta de uma camada de adesivo asfáltico, recoberta com uma lâmina de alumínio flexível e protegida por um filme plástico. Material de fácil aplicação que proporcionando solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações.

VANTAGENS

- Aplicação rápida e fácil.
- Impermeável e resistente à água.
- Boa resistência aos raios solares.
- Flexível, alta adesividade e moldagem;
- Aderência na maioria dos materiais utilizados na construção civil, como concreto, argamassa, tijolos, telhas, alumínio etc.
- Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação.

UTILIZAÇÃO

- Telhas (metálicas, fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barraca de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da **Viaflex Fita** e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Viabit**, **Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da **Viaflex Fita** normalmente.

Viaflex Fita não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

Para melhor performance, **Viaflex Fita** deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima de 20°C.

RESTRIÇÕES DE USO

Não utilize em substituição a rufos metálicos.

Áreas sujeitas a grandes temperaturas como área interna de churrasqueira;

Não aplicar em tempo frio, chuvoso e ou substrato molhado.

ACABAMENTO

Acabamento em:

- Filme em alumínio;
- Filme cor telha.

EMBALAGEM

LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA TOTAL
0,05m	10 m	0,5 m ²
0,10 m	10 m	1,0m ²
0,15 m	10 m	1,5m ²
0,20 m	10 m	2,0 m ²
0,30 m	10 m	3,0 m ²
0,45 m	10 m	4,5 m ²
0,94 m	10 m	9,4 m ²

Não empilhar o material contra paredes ou divisórias;

Empilhar até 2 paletes, sendo que o segundo palete deverá ser acomodado sobre Madeirit para distribuição do peso.

VALIDADE / ESTOCAGEM

02 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.