



Você sonha,
a gente constrói
juntos.

Escritório Técnico e Comercial

Rua Vergueiro, 1.753 /
1.759 • 2º andar
Vila Mariana
São Paulo • SP
CEP 04101-000

Administração e Fábrica

Rodovia Vito Ardito,
6.401 • Km 118,5
Jd. Campo Grande
Caçapava • SP
CEP 12282-535

Filial Nordeste

Rodovia BA 522 • Km 03
Distrito Industrial
Candeias • BA
CEP 43813-300

www.viapol.com.br

0800 494 0777

@viapol

/viapol

/viapolsocial

@viapol_social

/viapol



Ecoprimer

Primer para Colagem
de Mantas Asfálticas e Fitas Autoadesivas

- Concreto;
- PVC;
- Argamassa;
- Fibra de vidro.
- Alvenaria;



Rendimento aproximado: Frasco 1 L – 5 m² | Galão 3,6 L – 18 m²
Balde 18 L – 90 m²



ViabitAcqua

Pintura Asfáltica para
Baldrame, Alicerces e Fundações

- Fundações;
- Alicerces;
- Baldrames;
- Estruturas em
- Muros de arrimo;
- contato com o solo.



Rendimento aproximado: Frasco 1 L – rende até 2m²
Galão 3,6 L – rende até 7,2 m² | Balde 18 L – rende até 36 m²



- SELA
- PINTA
- IMPERMEABILIZA
- CONFORTO TÉRMICO

Paredes e Fachadas

Pintura Impermeabilizante para Proteção de
Infiltrações em Paredes, Muros e Fachadas

- Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
- Impermeável e lavável
- para acabamento em geral, sobre tintas PVA, acrílicas, textura e tintas à base de água.



Rendimento aproximado: Galão 3,6 L – 40 m² | Balde 14 L – 160 m²
Balde 18 L – 205 m²



12 cores
disponíveis

Massa F12

Massa Especial para
Rejuntamento de Assoalhos
e Reparo de Superfícies de Madeira

- Assoalho;
- Madeira maciça;
- Madeira laminada;
- MDFs.



Consumo aproximado: 1 kg de Massa F12 calafeta 100 m de junta de 2 x 2 mm



PrimerAdeflex

Primer para Colagem
de Manta Asfáltica, Fita Asfáltica
e Pintura Asfáltica

- Primer para colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas
- Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local;
- Também pode ser aplicado como pintura asfáltica.



Rendimento aproximado: Galão 3,6 L – 12 m² | Lata 18 L – 60 m²



Viabit

Pintura Asfáltica
Impermeabilizante

- Pintura impermeável em fundações, baldrames, alicerces e muros de arrimo;
- Pintura impermeável para estruturas enterradas, como alvenaria, concreto ou argamassas;
- Pintura impermeável para fachadas, quando for aplicada sob película de vidro;
- Proteção anticorrosiva em metais e madeiras não expostas às intempéries;
- Pode ser utilizado como primer para colagens de mantas e fitas asfálticas autoadesivas.



Rendimento aproximado: Lata 0,9 L – 3 m² | Galão 3,6 L – 12 m²
Lata 18 L – 60 m²



FuseprotecAcqua

Resina Acrílica Multiuso à base
d'Água para Proteção de Superfícies

Proteção de áreas internas e externas, tais como:

- Fachadas;
- Tijolos aparentes;
- Pedras naturais com porosidade;
- Telhas cerâmicas naturais;
- Telhas de fibrocimento;
- Estruturas de concreto aparente.



Rendimento aproximado: Pote 900 ml – rende até 9 m²
Galão 3,6 L – rende até 36 m² | Balde 18 L – rende até 180 m²



ViapoxiAdesivo

Adesivo Estrutural de Base Epóxi de
Média Fluidiez, indicado para Colagem,
Ancoragem e Chumbamento

- Colagem e reparo estrutural (concreto velho com novo);
- Ancoragem de aço em concreto com furos em vários diâmetros;
- Fixação de chumbadores, guias, dormentes e apoios estruturais;
- Reparo em elementos pré-moldados;
- Reposição de pavimentos de concreto;
- Junta fria de concretagens;
- Colagem de elementos pré-moldados;
- Fixação dos bicos de aderência em injeções no concreto;
- Colagem de azulejo, madeira, alumínio e ferro.



Rendimento aproximado: 0,7 a 0,8 kg / m²

Você sonha, a gente
constrói **juntos.**





Viaplus 1000

Revestimento Impermeabilizante Semiflexível

- Impermeabilização de subsolos, cortinas, poços de elevadores;
- Muros de arrimo concreto, baldrames, fundações, alicerces, paredes internas e externas;
- Áreas molhadas e molháveis em contato com o solo como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços e lavabos;
- Reservatório de água potável enterrado;
- Estruturas sujeitas a infiltração do lençol freático.



Rendimento aproximado: Caixa 4 kg – 2 m² | Caixa 18 kg – 9 m²



Viaplus 7000

Revestimento Impermeabilizante Flexível com Fibras Sintéticas

- Impermeabilização de áreas com constante presença de água ou áreas permanentemente úmidas;
- Reservatórios de concreto, elevado ou apoiado, de água potável;
- Piscinas de concreto enterradas;
- Áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço);
- Sacadas apoiadas, terraços e varandas gourmet cobertas;
- Paredes internas de drywall (gesso acartonado).



Rendimento aproximado: Caixa 18 kg – 6 m²



Vedalage BRANCO

Manta Líquida Acrílica

- Lajes expostas sem trânsito;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto;
- Calhas de concreto ou fibrocimento.



Rendimento aproximado: 2,85 L – rende até 2,4 m²
14 L – rende até 12 m²



Vedalage PRETO

Manta Líquida Asfáltica

- Paredes onde serão instalados armários embutidos;
- Lajes de cobertura;
- Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda e área de serviço);
- Muros de contenção (lado da terra);
- Jardineiras e floreiras;
- Saunas e câmaras frigoríficas;
- Calhas de concreto.



Rendimento aproximado: 3,6 L até 2 m² • 18 L até 10 m²



Viaflex Fita

Fita Multiuso Impermeabilizante Autoadesiva

- Telhas (metálicas, fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barracas de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.



Rolos de:
5 cm x 10 m – 0,5 m²
10 cm x 10 m – 1,0 m²
15 cm x 10 m – 1,5 m²
20 cm x 10 m – 2,0 m²
30 cm x 10 m – 3,0 m²
45 cm x 10 m – 4,5 m²
94 cm x 10 m – 9,4 m²



Viafix

Adesivo de Alto Desempenho para Chapiscos e Argamassas

- Rebocos e emboços;
- Argamassas de regularização, argamassas de assentamento de pisos e azulejos;
- Argamassas de contrapiso;
- Chapisco: convencional, rolado e sobre isopor;
- Plastificante para gesso.



Rendimento aproximado: Chapisco convencional: 300 g/m²
Chapisco rolado: 200 g/m² | Reboco: 400 g/m²/cm



Viaplus 5000

Revestimento Impermeabilizante Flexível

- Reservatórios elevados ou apoiados de estrutura de concreto armado de águas potáveis.



Rendimento aproximado: Caixa 18 kg – 5 m²



Viaplus Reparo

Massa para Reparo Contra Mofo, Bolor e Bolhas em Paredes

- Paredes internas de drywall (gesso acartonado);
- Paredes externas e internas.



Rendimento aproximado: Galão 4 kg – 1,7 m² | Balde 12 kg – 5 m²



Vedalage PLUS

Manta Líquida Acrílica Premium

- Lajes com trânsito e lajes expostas sem trânsito;
- Marquises;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto;
- Calhas de concreto ou fibrocimento.



Rendimento aproximado: Galão 4 kg – 4 m² | Balde 12 kg – 12 m²



Viamanta Multiuso

Manta Asfáltica Impermeabilizante à Base de Asfaltos e Polímeros Especiais

- Espessura 3 mm e 4 mm;
- Áreas frias (banheiros, cozinhas e sacadas);
- Subcoberturas;
- Muro de arrimo;
- Baldrames;
- Lajes.



Rend. aprox.: 10 m² de área, sem considerar sobreposição e perdas



Contra Umidade

Aditivo Impermeabilizante para Argamassas e Concretos

- Rebocos externos e internos;
- Alicerces e baldrames;
- Subsolos;
- Piscinas enterradas;
- Poços de elevadores;
- Muros de contenção;
- Caixa d'água enterrada.



Consumo aproximado: Argamassa – 2 L para 50 kg de cimento
Concreto Impermeável – 0,5 L para 50 kg de cimento



Viacal

Aditivo Plastificante para Argamassas

- Rebocos internos e externos;
- Argamassa de assentamento de alvenarias.



Rendimento aproximado: 100 ml para 50 kg de cimento